

测试插头 - FTP-3/6SL GN/BU - 1090787

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



测试插头，标称工作电压: 400 V，位数: 6，宽度: 56.8 mm，高度: 98.2 mm，颜色: 绿/蓝

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4055626900452
Sales Key	BE6113

技术数据

概述

位数	6
额定横截面	6 mm ²
颜色	绿/蓝
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
额定条件下的最大功耗	1.31 W
最大负载电流	20 A
电流 I _{th}	20 A
额定电压 U _N	400 V

尺寸

宽度	56.8 mm
长度	96.8 mm
高度	98.2 mm
间距	8.2 mm

接线数据

柔性导线最小横截面	0.5 mm ²
-----------	---------------------

测试插头 - FTP-3/6SL GN/BU - 1090787

技术数据

接线数据

柔性导线最大横截面	2.5 mm ²
AWG导线最小横截面, 柔性	20
AWG绞线最大横截面, 柔性	14

组装

测试插座螺钉的最小紧固扭矩:	0.5 Nm
测试插座螺钉的最大紧固扭矩:	0.6 Nm

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

分类

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27440313
eCl@ss 8.0	27440313
eCl@ss 9.0	27440313

ETIM

ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002255
ETIM 7.0	EC002255

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

认证

认证

认证

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

测试插头 - FTP-3/6SL GN/BU - 1090787

认证

防爆认证

认证详情

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
		B	C
额定电压 UN		600 V	600 V
额定电流 IN		31 A	31 A

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
		B	C
额定电压 UN		600 V	600 V
额定电流 IN		31 A	31 A

cULus Recognized			
------------------	--	--	--

附件

附件

已标记的端子标识

快速标记条 - ZB 8 CUS - 0825011



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm，标签数：10

用于端子的标记条 - UC-TM 8 CUS - 0824597



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm，标签数：56

测试插头 - FTP-3/6SL GN/BU - 1090787

附件

用于端子的标记条 - UCT-TM 8 CUS - 0829616



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm，标签数：42

快速标记条 - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm，标签数：10

快速标记条 - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm，标签数：10

用于端子的标记条 - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm，标签数：10

插头

叉形电缆端头 - C-FCI 1,5/M3 - 3240032



叉形电缆插针，红色，0.5 - 1.5 mm²，M3

测试插头 - FTP-3/6SL GN/BU - 1090787

附件

叉形电缆端头 - C-FCI 2,5/M3 - 3240037



叉形电缆插针，蓝色，1.5 - 2.5 mm²，M3

O型电缆端头 - C-RCI 1,5/M3 - 3240016



环形电缆插针，红色，0.5 ... 1.5 mm²，M3

O型电缆端头 - C-RCI 2,5/M3 - 3240021



环形电缆插针，蓝色，1.5 ... 2.5 mm²，M3

测试插座

螺栓 - FTP SCREW M3X4,5 - 3069467



螺栓，用于将电缆端头连接至FAME测试插头，带防护盖，不带测试孔，长度: 4.5 mm，颜色: 银色/黑色

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 3026450



测试孔式连接器，颜色: 透明

测试插头 - FTP-3/6SL GN/BU - 1090787

附件

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK 6 RD - 3026719



测试孔式连接器，颜色: 红色

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK 6 BU - 3026434



测试孔式连接器，颜色: 蓝色

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK 6 YE - 3026405



测试孔式连接器，颜色: 黄色

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK 6 GN - 3026418



测试孔式连接器，颜色: 绿色

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK 6 VT - 3026421



测试孔式连接器，颜色: 紫色

测试插头 - FTP-3/6SL GN/BU - 1090787

附件

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK 6 GY - 3026612



测试孔式连接器，颜色: 灰色

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK 6 BK - 3026447



测试孔式连接器，颜色: 黑色

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK 6 BN - 3026971



测试孔式连接器，颜色: 棕色

测试孔式连接器 - PSBJ-URTK 6 WH - 3026448



测试孔式连接器，颜色: 白色

端子标识

快速标记条 - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，PLOTMARK，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 8.15 mm，标签数: 10

测试插头 - FTP-3/6SL GN/BU - 1090787

附件

用于端子的标记条 - UC-TM 8 - 0818072



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm，标签数：56

用于端子的标记条 - UCT-TM 8 - 0828740



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm，标签数：42

用于端子的标记条 - TMT (EX9,5)R - 0828295



用于端子的标记条，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式：卡接到通用的标记槽，卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：50000 mm，标识区域大小：9.5 x 50000 mm，标签数：1

用于端子的标记条 - US-TM 100 - 0829255



用于端子的标记条，卡，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：卡接到通用的标记槽，标识区域大小：104 x 9.8 mm，标签数：13

肩包

肩包 - FAME-BAG 260 - 3069520



肩包，用于宽度不超过261 mm的FAME连接器，长度：220 mm，宽度：290 mm，高度：115 mm，颜色：黑色

跳线

测试插头 - FTP-3/6SL GN/BU - 1090787

附件

插拔式桥接件 - FBS 2-8 - 3030284



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 14.7 mm，位数: 2，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 3-8 - 3030297



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 22.9 mm，位数: 3，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 4-8 - 3030307



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 31.1 mm，位数: 4，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 1/3-8 - 3032363



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 22.9 mm，位数: 3，引脚分配: 1,3，颜色: 红色

插拔式桥接件 - FBS 2-8 CT - 3033830



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 14.7 mm，位数: 2，颜色: 橙色

测试插头 - FTP-3/6SL GN/BU - 1090787

附件

插拔式桥接件 - FBS 3-8 CT - 3033831



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 22.9 mm，位数: 3，颜色: 橙色

插拔式桥接件 - FBS 4-8 CT - 3033832



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 31.1 mm，位数: 4，颜色: 橙色

插拔式桥接件 - FBS 2-8 BU - 3032567



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 14.7 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

插拔式桥接件 - FBS 3-8 BU - 3032570



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 22.9 mm，位数: 3，颜色: 蓝色

插拔式桥接件 - FBS 4-8 BU - 3032583



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 31.1 mm，位数: 4，颜色: 蓝色

测试插头 - FTP-3/6SL GN/BU - 1090787

附件

插拔式桥接件 - FBS 5-8 BU - 3032596



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 39.3 mm，位数: 5，颜色: 蓝色

插拔式桥接件 - FBS 6-8 BU - 3032677



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 47.5 mm，位数: 6，颜色: 蓝色

插拔式桥接件 - FBS 10-8 BU - 3032606



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，宽度: 80.3 mm，位数: 10，颜色: 蓝色

短路插头

短路连接器 - FBSRH 2-8 - 3033802



短路连接器，针距: 8.2 mm，宽度: 14.7 mm，位数: 2，颜色: 红色

短路连接器 - FBSRH 3-8 - 3033803



短路连接器，针距: 8.2 mm，宽度: 22.9 mm，位数: 3，颜色: 红色

测试插头 - FTP-3/6SL GN/BU - 1090787

附件

短路连接器 - FBSRH 4-8 - 3033804



短路连接器，针距: 8.2 mm，宽度: 31.1 mm，位数: 4，颜色: 红色